



ТАБЛИЦА ДАННЫХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРОПАНЕ (LPG)

		РАЗМЕР ЖИКЛЁРА ФОРСУНКИ			
		КВТ/на 1 ЦИЛИНДР			
		10 – 15	15 – 20	20 – 25	Свыше 25
куб. см/ на 1 цилиндр	200 – 280	Ø 1,8 мм	Ø 1,8 мм		
	290 – 370	Ø 2,0 мм	Ø 2,0 мм	Ø 2,2 мм	
	380 – 440	Ø 2,0 мм	Ø 2,2 мм	Ø 2,2 мм	
	450 – 500		Ø 2,2 мм	Ø 2,4 мм	Ø 2,6 мм
	Свыше 510			Ø 2,6 мм	Ø 2,6 мм

Таблица содержит данные, полученные при установках на различных двигателях с рабочим давлением **1 бар**, если давление больше на 1/4, то используйте меньший размер форсунки и наоборот.

ТАБЛИЦА ДАННЫХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА МЕТАНЕ (CNG)

		РАЗМЕР ЖИКЛЁРА ФОРСУНКИ			
		КВТ/на 1 ЦИЛИНДР			
		10 – 15	15 – 20	20 – 25	Свыше 25
куб. см/ на 1 цилиндр	200 - 280	Ø 1,6 мм	Ø 1,6 – 1,8 мм		
	290 – 370	Ø 1,8 – 2,0 мм	Ø 1,8 – 2,0 мм	Ø 2,0 – 2,2 мм	
	380 – 440	Ø 1,8 – 2,0 мм	Ø 2,0 мм	Ø 2,0 – 2,2 мм	
	450 – 500		Ø 2,0 – 2,2 мм	Ø 2,2 – 2,4 мм	Ø 2,4 мм
	Свыше 510			Ø 2,4 – 2,6 мм	Ø 2,4 – 2,6 мм

Таблица содержит данные, полученные при установках на различных двигателях с рабочим давлением **2 бар**, если давление больше на 1/3, то используйте меньший размер форсунки и наоборот.